Wkz.Drm. (Ø mm)	Schaft-Drm./GL Stahl 3x40	Schaft-Drm./GL	Schaft-Drm./GL Stahl 6x60
	Maximale	Drehzahl	(U/Min.)
Kugel	**M/S=5**		
0,40	238.732		
0,50	190.986		
0,60	159.155		
0,70	136.419		
0,80	118.366		
0,90	106.103		
Kugel	**M/S=5**		
1,00	95.493		
1,10	86.812		
1,20	79.577		
1,30	73.456		
1,40	68.209		
Kugel	**M/S=8**		
1,50	101.859		
1,60	95.493		
1,70	89.876		
1,80	84.883		
1,90	80.415		
Kugel	**M/S=10**		
2,00	95.493		
2,50	76.394		
Kugel 3,00	**M/S=15** 95.493		
Kugel 4,00	**M/S=15** 71.620		
Kugel 5,00	**M/S=15** 57.296		**M/S=15** 57.296
Kugel 6,00	**M/S=15** 47.746		**M/S=15** 47.746
Kugel 8,00			**M/S=15** 35.810
Kugel 10,00			**M/S=10** 19.099
Kugel 12,00			**M/S=9** 14.324
Kugel 14,00			**M/S=8** 10.913
Kugel 15,00			**M/S=8** 10.186
Kugel 16,00			**M/S=8** **9.549**
Kugel 18,00			**M/S=8** 8.488
Kugel 20,00			**M/S=8** 7.639

heson
Diamant-Bornitrid-Werkzeuge

Schnittgeschwindigkeiten für galvanisch gebundene Diamant-CBN-Werkzeuge

INFO zu unserer Nr. 4a
Kugel-Stifte Ø 0,4-20mm
Stahl-Schaft 3-6 mm

Empfehlung: die Zustellung sollte max. 0,005 bis 0,01 mm betragen. Das verlängert die Standzeit des Schleif-werkzeuges.

heson
Rotierende Präzisionswerkzeuge

Sicherheitsbestimmungen
bei rotierenden Schleifwerkzeugen

Augenschutz tragen !

Gehörschutz benutzen !

nach EN 13236 der europäischen Sicherheitsnorm