Wkz.Drm. (Ø mm)	Schaft-Drm./GL	Schaft-Drm./GL VHM 3x 77/102	Schaft-Drm./GL
	Maximale	Drehzahl	(U/Min.)
Kugel 0,40			
0,50			
0,60			
0,70			
0,80			
0,90			
Kugel 1,00			
1,10			
1,20			
1,30			
1,40			
1,50			
1,60			
1,70			
1,80			
1,90			
Kugel 2,00			
2,50			
Kugel 3,00			
Kugel 4,00		M/S=6,28 30.000	
Kugel 5,00		M/S=7,85 30.000	
Kugel 6,00		M/S=7,85 25.000	
Kugel 8,00		M/S=8,38 20.000	
Kugel 10,00			
Kugel 12,00			
Kugel 14,00			
Kugel 15,00			
Kugel 16,00			
Kugel 18,00			
Kugel 20,00			

heson
Diamant-Bornitrid-Werkzeuge

Schnittgeschwindigkeiten für galvanisch gebundene Diamant-CBN-Werkzeuge

INFO zu unserer Nr. 4b
Kugel-Stifte Ø 4-8mm
VHM-Schaft 3mm

Empfehlung: die Zustellung sollte max. 0,005 bis 0,01 mm betragen. Das verlängert die Standzeit des Schleifwerkzeuges.

heson
Rotierende Präzisionswerkzeuge

Sicherheitsbestimmungen
bei rotierenden Schleifwerkzeugen

Augenschutz tragen !

Gehörschutz benutzen !

nach EN 13236 der europäischen Sicherheitsnorm